# Kurtka ocieplana MD-3-5

Kurtka ocieplana kwasoochronna, spawalnicza, trudnopalna, antyelektrostatyczna MD-3 została uszyta z bawełny z dodatkiem nici antystatycznej. Trwałość produktu zapewniają m.in. zastosowane w ubraniu mocne rygle. Kurtka wykonana jest z najwyższej jakości tkaninyo gramaturze 250-300g/m2. Aby zapewnić bezpieczeństwo elektrostatyczne zastosowano nie tylko materiał ale również krój, dzięki którym możliwe jest odprowadzenie z ubrania ładunków elektrostatycznych. Chroni również przed rozpryskami stopionego metalu (małymi i dużymi kroplami).Aby spełniała w pełni wymogi odzieży ochronnej należy stosować ją w komplecie ze spodniami oraz butami ochronnymi.



**Skład:** 80% Bawełna, 19% Poliester, 1% Nić antystatyczna
**Gramatura:** 250-300g/m²

**Produkt spełnia normy europejskie, w tym:**

- PN-EN 1149-5:2018-10
- PN-EN 13034+A1:2010 (typ 6 i typ PB [6] odzieży)
- PN-EN 13688:2013-12
- PN-EN ISO 11611:2015-11
- PN-EN ISO 11612:2015-11
- PN-EN 342

**Odzież dedykowana dla pracowników przemysłów:** spawalniczych, petrochemicznych, samochodowych, elektronicznych, paliwowych, gazowych, górniczych.

**Produkt dostępny w kolorze:** szarym, granatowym, niebieskim, czarnym, zielonym, czerwonym, pomaranczowym
**W rozmiarach:** od S do 3XL oraz **rozmiary nietypowe**

## Tabela rozmiarów




| ROZMIAR | A WZROST [cm] | B OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ [cm] | C OBWÓD PASA [cm] |
|---|---|---|---|
| S | 164-170 | 91-95 | 81-85 |
| M | 170-176 | 96-100 | 86-90 |
| L | 176-182 | 101-105 | 91-95 |
| XL | 182-188 | 106-110 | 96-100 |
| XL/2XL | 182-188 | 111-115 | 101-105 |
| 2XL | 188-194 | 116-120 | 106-110 |
| 2XL/3XL | 188-194 | 121-125 | 111-115 |
| 3XL | 194-200 | 121-130 | 116-120 |
| 4XL | 194-200 | 136-140 | 126-130 |
| 5XL | 201-204 | 141-150 | 131-140 |